

# Coude à 87'30° Femelle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

## ○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude femelle/femelle permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

## ○ Descriptif technique

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Diamètre  | 32 à 315        |
| Angle     | 87'30°          |
| Couleur   | Gris            |
| Matière   | PVC             |
| Emboîture | Femelle/Femelle |

### Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

### Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus
- Convient pour les tubes non pré-manchonnés

## Coude à 87'30° Femelle/Femelle



| Référence | Diameter (mm) | Colour     | Angle (degrees) | Diamètre 1 | Intitulé diamètre 1 | Material | Type            | Assembly type | Weight (kg) |
|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|
| UCF88     | 32            | Gris clair | 87°30           | 32         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.036       |
| CF88      | 32            | Gris clair | 87°30           | 32         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.036       |
| CH88      | 40            | Gris clair | 87°30           | 40         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.058       |
| UCJ88     | 50            | Gris clair | 87°30           | 50         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.074       |
| CJ88      | 50            | Gris clair | 87°30           | 50         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.076       |
| UCB88     | 200           | Gris clair | 87°30           | 200        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 1.412       |
| CB88      | 200           | Gris clair | 87°30           | 200        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 1.412       |
| CD887     | -             | Gris clair | 87°30           | 25         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 2.179       |
| CE887     | -             | Gris clair | 87°30           | 315        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 4.533       |
| UCL88     | 63            | -          | 87°30           | -          | -                   | PVC      | -               | A collar      | 0.143       |
| C1FF      | 63            | -          | 87°30           | -          | -                   | PVC      | -               | A collar      | 0.14        |
| CL88      | 63            | -          | 87°30           | -          | -                   | PVC      | -               | A collar      | 0.143       |
| UCP88     | 75            | Gris clair | 87°30           | 75         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/Femelle | A collar      | 0.199       |

## Coude à 87'30° Femelle/Femelle

| Référence | Diameter (mm) | Colour     | Angle (degrees) | Diamètre 1 | Intitulé diamètre 1 | Material | Type                | Assembly type | Weight (kg) |
|-----------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|-------------|
| CP88      | 75            | Gris clair | 87°30           | 75         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | 0.199       |
| CR88      | 80            | Gris clair | 87°30           | 80         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | -           |
| CT88      | 100           | Gris       | -               | -          | -                   | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | -           |
| CV88      | -             | Gris clair | 87°30           | 110        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | 0.424       |
| UCV88     | -             | Gris clair | 87°30           | 110        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | 0.424       |
| CX88      | 125           | Gris clair | 87°30           | 125        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | 0.655       |
| CY88      | 140           | Gris clair | 87°30           | 14         | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | 0.722       |
| CZ88      | 160           | Gris clair | 87°30           | 160        | ø Raccord           | PVC      | Femelle/<br>Femelle | A collar      | -           |
| CS88      | -             | Gris       | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.296       |
| UCS88     | -             | Gris       | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.296       |
| C2FF      | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.226       |
| C32FF     | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.033       |
| C40FF     | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.052       |
| C50FF     | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.091       |
| C10FF     | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 2.055       |
| C5FF      | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.47        |
| C6FF      | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 0.616       |
| C8FF      | -             | -          | -               | -          | -                   | -        | -                   | -             | 1.28        |