

Coude à 45° Femelle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude femelle/femelle permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 45° Femelle/Femelle

- Convient pour les tubes non pré-manchonnés



Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CF44	32	Gris clair	45°	32	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.026
CH44	40	Gris clair	45°	4	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.042
UCJ44	50	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.064
CJ44	50	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.066
CB44	200	Gris clair	45°	200	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.964
CD445	-	Gris clair	45°	25	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	1.53
CE445	-	Gris clair	45°	315	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	3.404
CL44	63	Gris clair	-	-	-	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.091
UCP44	75	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.151
CP44	75	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.151

Coude à 45° Femelle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
UCR44	80	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.16
CR44	80	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.16
CS44	-	Gris clair	45°	9	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.215
UCS44	-	Gris clair	45°	9	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.215
CT44	100	Gris clair	-	-	-	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Intérieur	0.283
CV44	110	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.306
UCV44	110	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.306
CX44	125	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.305
CY44	-	Gris clair	45°	14	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.517
CZ44	160	Gris clair	45°	160	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-
UCZ44	160	Gris clair	45°	160	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.688
C100FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.275
C480FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.175
C75FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17
CO32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
CO40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036
C125FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.448
C160FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.932
C200FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.532