

Manchon Femelle/Femelle

Manchon à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

○ Caractéristiques du produit

Pour l'assemblage des tubes, les Raccords PVC Nicoll permettent tous les raccordements et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées. Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à n'importe quelle commande de pièces spéciales.

Le manchon FF permet de réaliser une jonction entre deux tubes.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Butée permettant d'indiquer la limite d'emboîture pour assurer le bon respect des longueurs de colle
- Facilite le démontage des pièces en apparent

Manchon Femelle/Femelle



Référence	Application	Colour	Material	Type	Assembly type	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Weight (kg)
M2F	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.018
M2H	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.027
UM2J	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	50	ø Raccord	0.041
M2J	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	50	ø Raccord	0.039
M2B	-	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	200	ø Raccord	0.466
M2D1	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	250	ø Raccord	0.591
UM2L	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.065
M2L	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.065
MG63	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.079
UM2P	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	75	ø Raccord	0.094
M2P	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	75	ø Raccord	0.094
UM2S	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	9	ø Raccord	0.14
M2S	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	9	ø Raccord	0.135
MG90	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	9	ø Raccord	0.129
UM2T	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	100	ø Raccord	0.145
M2T	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	100	ø Raccord	0.17
M2V	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	110	ø Raccord	0.215
M2X	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	125	ø Raccord	0.28
M2Y	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	14	-	0.274
M2Z	Intérieur	Gris clair	PVC	Femelle/Femelle	A collar	160	ø Raccord	0.379

Manchon Femelle/Femelle

Référence	Application	Colour	Material	Type	Assembly type	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Weight (kg)
MG110	-	-	-	-	-	-	-	0.233
XMG125	-	-	-	-	-	-	-	0.291
MG75	-	-	-	-	-	-	-	0.109
MG32	-	-	-	-	-	-	-	0.02
MG40	-	-	-	-	-	-	-	0.026
MG50	-	-	-	-	-	-	-	0.04
MG160	-	-	-	-	-	-	-	0.625
MG200	-	-	-	-	-	-	-	1.038
MG250	-	-	-	-	-	-	-	0.674
MG315	-	-	-	-	-	-	-	1.114