

Coude à 20° Mâle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude mâle/femelle permet le changement de direction du réseau tout en respectant le sens du fil d'eau. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 160
Angle	20°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 20° Mâle/Femelle

- Respecte le sens du fil d'eau



Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CF2	32	Gris clair	20°	32	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.022
UCH2	40	Gris clair	20°	40	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.032
CH2	40	Gris clair	20°	40	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.032
UCJ2	50	Gris clair	20°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.046
CJ2	50	Gris clair	20°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.046
UCL2	63	Gris clair	20°	63	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.083
CL2	63	Gris clair	20°	63	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.083
CP2	-	Gris clair	20°	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.116
UCR2	80	Gris clair	20°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.133
CR2	80	Gris clair	20°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.133
CS2	-	Gris clair	20°	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.18
CT2	-	Gris clair	20°	100	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-
CV2	110	Gris clair	20°	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.27
CX2	-	Gris clair	20°	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.337
UCX2	-	Gris clair	20°	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.337
CZ2	-	Gris clair	20°	160	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.531
CZ100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.215

Coude à 20° Mâle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CZ32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022
CZ40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.026
XCZ50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.051
CZ110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.256
CZ125	-	-	-	-	-	-	-	-	0.344
CZ75	-	-	-	-	-	-	-	-	0.128
XCZ80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14