

Coude à 20° Femelle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude femelle/femelle permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 200
Angle	20°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Réaction au feu	B-s1, d0

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 20° Femelle/Femelle

- Convient pour les tubes non pré-manchonnés



Référence	Diameter (mm)	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF22	32	-	5,5	Gris clair	20°	32	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.023
CF22	32	-	5,5	Gris clair	20°	32	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.023
UCH22	40	-	6,5	Gris clair	20°	40	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.033
CH22	40	-	6,5	Gris clair	20°	40	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.032
CJ22	50	-	7,5	Gris clair	20°	50	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.048
CL22	-	-	-	Gris clair	20°	63	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.083
CP22	-	-	-	Gris clair	20°	75	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.116
CR22	80	-	15	Gris clair	20°	80	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.133
CS22	-	-	-	Gris clair	20°	90	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.181
UCS22	-	-	-	Gris clair	20°	90	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.181

Coude à 20° Femelle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CT22	-	-	-	Gris clair	20°	100	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.234
CV22	-	-	-	Gris clair	20°	110	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.267
CX22	125	-	20	Gris clair	20°	125	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.351
CZ22	-	-	-	Gris clair	20°	160	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	0.536
CZ32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
CZ40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028
XCZ50FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.058
CZ125FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.368
CZ75FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.138