Coude à 87°30 Mâle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude mâle/femelle permet le changement de direction du réseau tout en respectant le sens du fil d'eau. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	87'30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Compacité pour une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 87°30 Mâle/Femelle

- Respect du sens du fil d'eau

Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF8	32	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.034
CF8	32	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.034
UCH8	40	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.053
CH8	40	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.051
UCJ8	50	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.074
CJ8	50	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.075
CB8	200	Gris clair	87°30	200	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	1.406
CD87	-	Gris clair	87°30	25	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	2.25
CE87	-	Gris clair	87°30	315	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	4.648
UCL8	63	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.121
C1	63	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.132
CL8	63	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.121
UCP8	75	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.196
CP8	75	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.196
CR8	80	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	-
CT8	100	Gris	-	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A coller	-
CV8	110	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.422

Coude à 87°30 Mâle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCV8	110	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.422
CX8	125	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	-
CY8	-	Gris clair	87°30	14	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.686
UCY8	-	Gris clair	87°30	14	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	0.686
CZ8	160	Gris clair	87°30	160	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	-
CS8	90	Gris	-	-	-	-	-	-	0.296
UCS8	90	Gris	-	-	-	-	-	-	0.296
C3	90	Gris	-	-	-	-	-	-	0.239
C2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.225
XC4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34
C5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.454
XC32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
XC6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.605
XC40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
C50GIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.088
C10	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026
C8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263