

Manchette souple

Manchette souple pour raccordement difficile

○ Caractéristiques du produit

Manchette souple pour raccordement difficile.

Spécial rénovation pour l'évacuation des eaux usées - Produit breveté.

○ Descriptif technique

Matière

PVC

Les + Nicoll performance

- Intérieur lisse pour un meilleur débit
- Evite les risques d'écrasement et de colmatage

Les + Nicoll installation

- Souplesse : Angle jusqu'à 45°



Manchette souple

Référence	Diameter (mm)	L1 mm	L mm	ausf	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Length (mm)	Material	Type	Assembly type	boxUnits	characteristics	measurement
FLEXF	32	23,5	-	-	Gris	32	ø	208	PVC	Femelle/ Femelle	A collar	-	-	-
FLEXFM	32	23,5	-	-	Gris	32	ø	212	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	40	-	Ø32
FLEXH	40	27,5	-	-	Gris	40	ø	226	PVC	Femelle/ Femelle	A collar	-	-	-
FLEXHM	40	27,5	-	-	Gris	40	ø	231	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	40	-	Ø40
FLEXJM	50	32,5	-	-	Gris	50	ø	248	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	20	-	Ø50