Té simple 45° mâle/femelle

Culotte et embranchement simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement simple MF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens du fil d'eau.

Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité premettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètres de raccordements

Té simple 45° mâle/femelle





Référence	DN (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z (mm)	α°	boxUnits	characteristics	D	L1	L2	L (mm)	measurement	z1	DN (mm)	Z1 (mm)	z2	Z2 (mm)	Z3	Z (mm)
UBF14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBH14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BH14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BH24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBJ14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BJ14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BJ24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BJ34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aliaxis

Té simple 45° mâle/femelle

Référence	DN (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z (mm)	α°	boxUnits	characteristics	D	L1	L2	L (mm)	measurement	z1	DN (mm)	Z1 (mm)	z2	Z2 (mm)	Z3	Z (mm)
BB54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aliaxis

Té simple 45° mâle/femelle

Référence	DN (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z (mm)	α°	boxUnits	characteristics	D	L1	L2	L (mm)	measurement	z1	DN (mm)	Z1 (mm)	z2	Z2 (mm)	Z3	Z (mm)
BS54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES4/5045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV34	-	-	-	-	-	45°	20	-	-	61	61	-	Ø110-90	36	-	-	135	-	135	-
BV44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Té simple 45° mâle/femelle

Référence	DN (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z (mm)	α°	boxUnits	characteristics	D	L1	L2	L (mm)	measurement	z1	DN (mm)	Z1 (mm)	z2	Z2 (mm)	Z3	Z (mm)
BX34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BX94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BY14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BY24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BY34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BY44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ14	-	-	-	-	-	45°	5	-	-	83	71	-	Ø160	38	-	-	205	-	205	-
BZ24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES8/545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZ54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTO40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Té simple 45° mâle/femelle

Référence	DN (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z (mm)	α°	boxUnits	characteristics	D	L1	L2	L (mm)	measurement	z1	DN (mm)	Z1 (mm)	z2	Z2 (mm)	Z3	Z (mm)
XCS125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES6/5045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-