

Clapet anti-retour

Clapets anti-retour pour sécuriser le réseau d'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments Ø 32-40-50 mm

○ Caractéristiques du produit

Accessoire indispensable pour sécuriser le réseau d'évacuation des eaux à l'intérieur des bâtiments, le clapet anti-retour Nicoll empêche le refoulement accidentel sur les canalisations horizontales.

Seul clapet du marché offrant un accès direct à la canalisation.

○ Descriptif technique

Matière	PVC
Diamètres	32-40-50 mm

Les + Nicoll performance

- Système anti-refoulement parfaitement étanche
- Combinant un angle à 45° et un bouchon dévissable, le clapet offre un accès aisé à la canalisation
- L'ouverture maximale du clapet offre un excellent débit

Les + Nicoll installation

- Une mise en oeuvre facile sur tout type de réseau (Ø 32-40-50 mm) par simple collage.

Clapet anti-retour



Référence	DN mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CASF4	-	Gris	45°	32	ø	PVC	Femelle	A emboîter	0.087
CASH4	-	Gris	45°	40	ø	PVC	Femelle	A emboîter	0.113
CASJ4	-	Gris	45°	50	ø	PVC	Femelle	A emboîter	0.176