

Coude à 45° Mâle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude mâle/femelle permet le changement de direction du réseau tout en respectant le sens du fil d'eau. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Compacité pour une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 45° Mâle/Femelle

- Respect du sens du fil d'eau



Référence	Diameter (mm)	DN mm	Z1 mm	Z2 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF4	32	-	25	35	Gris clair	45°	32	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.025
CF4	32	-	25	35	Gris clair	45°	32	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.025
CH4	40	-	25	35	Gris clair	45°	4	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.038
UCJ4	50	-	25	35	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.061
CJ4	50	-	25	35	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.062
CB4	200	-	25	35	Gris clair	45°	200	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.956
CD45	-	-	-	-	Gris clair	45°	25	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	1.583
CE45	-	-	-	-	Gris clair	45°	315	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	3.5
CL4	63	-	25	35	Gris clair	45°	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.085
UCP4	75	-	25	35	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.147

Coude à 45° Mâle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	DN mm	Z1 mm	Z2 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CP4	75	-	25	35	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.147
UCR4	80	-	25	35	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.158
CR4	80	-	25	35	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.158
CS4	90	-	25	35	Gris clair	-	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.21
UCS4	90	-	25	35	Gris clair	-	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.214
CT4	100	-	25	35	Gris clair	-	-	-	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-
CV4	110	-	25	35	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.303
UCV4	110	-	25	35	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.303
CX4	125	-	25	35	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.394
UCX4	125	-	25	35	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.394
CY4	-	-	-	-	Gris clair	45°	14	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.49
CZ4	160	-	25	35	Gris clair	45°	160	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-