

Coude à 67'30° Femelle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude femelle/femelle permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 200
Angle	67'30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 67'30° Femelle/Femelle

- Convient pour les tubes non pré-manchonnés



Référence	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Angle (degrees)	Weight (kg)
UCF66	32	200	-	Ø32	Gris clair	32	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.031
CF66	32	200	-	Ø32	Gris clair	32	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.031
CH66	40	-	-	-	Gris clair	40	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.049
UCJ66	50	60	-	Ø50	Gris clair	50	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.08
CJ66	50	60	-	Ø50	Gris clair	50	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.08
CB66	-	8	-	Ø200	Gris clair	200	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	1.405
UCL66	-	-	-	-	Gris clair	63	Ø Raccord	PVC	-	A collar	67°30	0.125
CL66	-	-	-	-	Gris clair	63	Ø Raccord	PVC	-	A collar	67°30	0.125
CP66	-	20	-	Ø75	Gris clair	75	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.183
CR66	-	-	-	-	Gris clair	80	Ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.175

Coude à 67'30° Femelle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Angle (degrees)	Weight (kg)
UCR66	-	-	-	-	Gris clair	80	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.175
CS66	-	12	-	Ø90	Gris clair	90	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.263
UCS66	-	12	-	Ø90	Gris clair	90	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.263
CT66	100	-	-	-	Gris clair	100	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	-
CV66	-	-	-	-	Gris clair	110	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.408
CX66	-	20	-	Ø125	Gris clair	125	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.506
CY66	-	-	-	-	Gris clair	140	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	67°30	0.704
CZ66	-	12	-	Ø160	Gris clair	160	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.91
CO4FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.342
CO3267FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034
CO4067FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.059
CO5067FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
CO2FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.192
CO5FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.428
CO6FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52
CO8FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116