

Selle à 90° pour extension du réseau

Selle pour extension de réseau permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La selle pour extension de réseau permet le branchement de nouveaux appareils sanitaires sur un réseau déjà existant.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 125
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Maintien optimisé de la selle sur le tube à raccorder

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Permet une utilisation sur un réseau déjà existant

Selle à 90° pour extension du réseau



Référence	Diameter (mm)	ausf	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	Diameter 3 (mm)	Diam 3 label
SL103	100/32	-	Intérieur	Gris clair	90°	100	32	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL104	100/40	-	Intérieur	Gris clair	90°	100	40	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL105	100/50	-	Intérieur	Gris clair	90°	100	50	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
USL105	100/50	-	Intérieur	Gris clair	90°	100	50	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL113	110/32	-	Intérieur	Gris clair	90°	110	32	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
USL113	110/32	-	Intérieur	Gris clair	90°	110	32	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL114	110/40	-	Intérieur	Gris clair	90°	110	40	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL115	110/50	-	Intérieur	Gris clair	90°	110	50	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL123	-	-	Intérieur	Gris clair	90°	125	32	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL124	125/40	-	Intérieur	Gris clair	90°	125	40	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-
SL125	125/50	-	Intérieur	Gris clair	90°	125	50	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-

Selle à 90° pour extension du réseau

Référence	Diameter (mm)	ausf	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	Diameter 3 (mm)	Diameter 3 label
SL873	80-75/32	-	Intérieur	Gris clair	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Mâle/Femelle	A collar	32	ø d
SL874	80-75/40	-	Intérieur	Gris clair	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Mâle/Femelle	A collar	40	ø d
SL875	80-75/50	-	Intérieur	Gris clair	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Mâle/Femelle	A collar	50	ø d