Coude à 30° Mâle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude mâle/femelle permet le changement de direction du réseau tout en respectant le sens du fil d'eau. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

Descriptif technique

Diamètre	32 à 160
Angle	30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Compacité pour une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 30° Mâle/Femelle

- Respect du sens du fil d'eau

Référence	Diameter (mm)	H mm	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF3	32	32	-	9	Gris clair	30°	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.022
CF3	32	32	-	9	Gris clair	30°	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.022
UCH3	40	37	-	11	Gris clair	-	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.036
CH3	40	37	-	11	Gris clair	-	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.036
UCJ3	50	45	-	13,5	Gris clair	30°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.052
CJ3	50	45	-	13,5	Gris clair	30°	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.052
CL3	63	55	-	18	Gris clair	30°	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.097
CP3	75	63	-	20	Gris clair	30°	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.139
CR3	80	67	-	20	Gris clair	30°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.147
CS3	-	-	-	-	Gris clair	30°	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.192

Coude à 30° Mâle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	H mm	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CT3	100	80,5	-	23,5	Gris clair	30°	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	-
CV3	110	86	-	25	Gris clair	30°	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.279
CX3	-	-	-	-	Gris clair	30°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.356
CZ3	-	-	-	-	Gris clair	30°	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.544