

# Secteur de coude à 15° Mâle/ Femelle

Secteur de coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

## ○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le secteur de coude MF permet d'effectuer des raccordements dans des configurations à espace limité, tout en respectant le sens du fil d'eau.

## ○ Descriptif technique

|           |              |
|-----------|--------------|
| Diamètre  | 100 à 315    |
| Angle     | 15°          |
| Couleur   | Gris         |
| Matière   | PVC          |
| Emboîture | Mâle/Femelle |
| Norme     | NFe          |

### Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

### Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Compacité maximum adaptée aux milieux exigus
- Respecte le sens du fil d'eau

## Secteur de coude à 15° Mâle/ Femelle



| Référence | Colour     | Angle (degrees) | Material | Type         | Assembly type | Diameter (mm) | Diamètre 1 | Intitulé diamètre 1 | Weight (kg) |
|-----------|------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| SB1       | Gris clair | 15°             | PVC      | Mâle/Femelle | A collar      | -             | -          | -                   | 0.327       |
| ST1       | Gris clair | 15°             | PVC      | Mâle/Femelle | A collar      | 100           | 100        | ø Raccord           | 0.091       |
| SV1       | Gris clair | 15°             | PVC      | Mâle/Femelle | A collar      | -             | 110        | ø Raccord           | 0.097       |
| SX1       | Gris clair | 15°             | PVC      | Mâle/Femelle | A collar      | -             | -          | -                   | 0.111       |
| SZ1       | Gris clair | 15°             | PVC      | Mâle/Femelle | A collar      | -             | -          | -                   | 0.181       |