Anneau de passage en caoutchouc mâle

Tampon de raccordement en élastomère permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.

Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.

Le tampon de raccordement en élastomère métal plastique permet le raccordement d'un tube d'un autre matériau (ex: acier, cuivre...) sur un réseau déjà existant.

Descriptif technique

Diamètre	32 à 50
Emboîture	Mâle/Femelle
Couleur	Noir

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps

Les + Nicoll installation

- Pièce pour raccordements multi-matériaux
- Facile à mettre en oeuvre

Anneau de passage en caoutchouc mâle





Code	Application	Couleur	Diameter D	Hauteur	Matière	Metal Pipe Diameter	Type
RMPF	Intérieur	Noir	32	25	Metal plastique	12 à 22	Mâle/Femelle
RMPH	Intérieur	Noir	40	3	Elastomère	12 à 3	Mâle/Femelle
RMPJ	Intérieur	Noir	50.00	34	Elastomère	12 à 40	Mâle/Femelle