

Clapet aérateur/équilibre de pression SAV sans DTA

Clapet aérateur/équilibre de pression SAV permettant d'améliorer l'écoulement des eaux usées.

○ Caractéristiques du produit

Le clapet aérateur à membrane (SAV) a pour but d'éviter les gargouillis, les remontées d'odeurs et d'améliorer l'écoulement dans le réseau d'évacuation. Les vidanges d'appareils sanitaires peuvent produire dans le réseau d'évacuation des dépressions, au début de flux d'eau, source de désiphonage.

○ Descriptif technique

Matière	PVC
Couleur	Gris

Les + Nicoll performance

- Etanchéité totale et durable
- Supprime gargouillis, odeurs, désamorçages des siphons
- Améliore l'écoulement

Les + Nicoll installation

- Utilisable sous le niveau du siphon
- Une mise en oeuvre facile par simple collage.

Clapet aérateur/équilibre de pression SAV sans DTA



Référence	Diameter Female	Diameter Male	H mm	ausf	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Weight (kg)
AMG100	100	110	132	-	Gris	100	110	ø D1	ø D2	PVC	0.368
SAV43	32	40	68	-	Gris	32	40	ø D1	ø D2	PVC	0.056
SAV65	50	63	84	-	Gris	50	63	ø D1	ø D2	PVC	0.147