

Tampon de réduction à désoperculer

Tampon de réduction à désoperculer à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le tampon de réduction à désoperculer MF permet la réduction d'un ou deux diamètres, tout en respectant le sens du fil d'eau.

○ Descriptif technique

Diamètre	40 à 100
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Pièce pivotable pour ajustement sur chantier
- Désoperculage pour s'adapter à toutes les configurations chantiers

Tampon de réduction à désoperculer



Référence	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Diameter 3 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Diameter 3 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
TOP44	Intérieur	Gris clair	100	40	40	ø D	ø d1	ø d2	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.12
TTOP44	Intérieur	Gris clair	93.6	40	40	ø D	ø d1	ø d2	PVC	Mâle/ Femelle	A coller	0.118