

Coude à 67'30° Mâle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude mâle/femelle permet le changement de direction du réseau tout en respectant le sens du fil d'eau. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 200
Angle	67'30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 67'30° Mâle/Femelle

- Respecte le sens du fil d'eau



Référence	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF6	32	200	-	Ø32	Gris clair	67°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	0.03
CF6	32	200	-	Ø32	Gris clair	67°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	0.03
UCH6	40	-	-	-	Gris clair	67°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	0.048
CH6	40	-	-	-	Gris clair	67°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	0.046
UCJ6	50	60	-	Ø50	Gris clair	67°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-	0.076
CJ6	50	60	-	Ø50	Gris clair	67°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-	0.076
CB6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	200	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	1.356
UCL6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-	0.125
CL6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-	0.125
UCP6	75	30	-	Ø75	Gris clair	67°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-	0.179

Coude à 67'30° Mâle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CP6	75	30	-	Ø75	Gris clair	67°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	-	0.179
CR6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.171
CS6	-	15	-	Ø90	Gris clair	67°30	9	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.259
CT6	100	-	-	-	Gris clair	67°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.33
CV6	110	-	-	-	Gris clair	67°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.403
CX6	125	25	-	Ø125	Gris clair	67°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.509
CY6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	140	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.658
CZ6	-	-	-	-	Gris clair	67°30	160	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	0.854