

Culotte et embranchement simple à joint de dilatation incorporé à 45° Mâle/Femelle

Culotte et embranchement simple à joint de dilatation incorporé permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement simple à joint de dilatation incorporé permet le raccordement d'une canalisation à une chute ou un collecteur tout en permettant la gestion de dilatation du réseau (interdit en non-accessible).

○ Descriptif technique

Diamètre	63 à 125
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Male/Femelle
Normes	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Géométrie optimisée pour éviter le refoulement des eaux

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Repère de longueur du tube à emboîter pour assurer le bon fonctionnement de la dilatation

Culotte et embranchement simple à joint de dilatation incorporé à 45° Mâle/Femelle

- Ne nécessite pas de manchon de dilatation supplémentaire
- Facilite le démontage des pièces en apparent



Référence	Application	Couleur	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
BML14	Intérieur	Gris clair	45°	63	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	-	-	0.34
BMP14	Intérieur	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	-	-	0.45
BMR54	Intérieur	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	40	ø Raccord	0.403
BMT14	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	-	-	0.686
BMT64	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Renforcé/Femelle	A coller	-	50	ø Raccord	0.48
BMT74	Intérieur	Gris clair	-	100	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	40	ø Raccord	0.64
BMV14	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A coller	Joint de dilatation incorporé	-	-	0.813

Culotte et embranchement simple à joint de dilatation incorporé à 45° Mâle/Femelle

Référence	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
BMV24	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	100	ø Raccord	0.785
BMV74	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	50	ø Raccord	0.813
BMX14	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	-	-	1.055
BMX24	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	110	ø Raccord	0.98
BMX34	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	100	ø Raccord	0.935
BMX84	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	Joint de dilatation incorporé	50	ø Raccord	0.74