

Ecrou

Ecrou permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

L'écrou FF, associé à un manchon de réduction pour douilles et aux douilles, permet de raccorder une canalisation d'évacuation PVC sur un filetage 33x42 ou 40x49 (cf. descriptif manchon de réduction pour douilles).

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement



Ecrou

Référence	Application	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
BYFEC	Intérieur	Gris clair	32	ø	PVC	Femelle/Femelle	A visser	0.011
BYHEC	Intérieur	Gris clair	40	ø	PVC	Femelle/Femelle	A visser	0.012