

Collier lyre

Collier lyre permettant la fixation de systèmes d'évacuation des eaux usées

○ Caractéristiques du produit

Conçues pour fixer les systèmes d'évacuation des eaux usées aux murs et plafonds, les fixations Nicoll s'utilisent également pour les passages en soffite, en cave ou en parking.

Le collier lyre se fixe à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes à vis.

○ Descriptif technique

Diamètre	8 à 125
Matière	PP
Couleur	Gris
Type de collier	Lyre

Les + Nicoll performance

- L'ensemble des colliers répond à un cahier des charges de formulation et de fabrication qui garantit leur robustesse et leur durabilité
- Une gamme très large, 100% inoxydable

Les + Nicoll installation

- Reconnus pour leur parfaite ergonomie, les fixations Nicoll sont simples à mettre en œuvre
- Avec l'attache de sécurité, il permet la dilatation des canalisations

Collier lyre



Référence	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Diameter (mm)	Weight (kg)
CO10	-	-	-	-	-	0.002
CO12	Gris	12	ø Collier	Polypropylène	-	0.002
CO125F	Gris	125	ø Collier	Polypropylène	-	0.048
CO14	Gris	14	ø Collier	Polypropylène	-	0.002
CO16	Gris	16	ø Collier	Polypropylène	-	0.002
CO18	-	-	-	-	-	0.002
CO20	Gris	-	-	Polypropylène	-	0.003
CO22	Gris	22	ø Collier	Polypropylène	-	0.003
CO25	Gris	25	ø Collier	Polypropylène	25	0.003
CO27	Gris	27	ø Collier	Polypropylène	-	0.003
CO32F	Gris	32	ø Collier	Polypropylène	-	0.007
CO32GIR	Gris	32	ø Collier	Polypropylène	-	0.023
CO34	-	-	-	-	-	0.007
CO37	-	-	-	-	-	0.008
CO47	-	-	-	-	-	0.01
CO50F	Gris	50	ø Collier	Polypropylène	50	0.008
CO63	Gris	63	ø Collier	Polypropylène	63	0.014
CO8	-	-	-	-	-	0.001
XCO80	Gris	80	ø Collier	Polypropylène	-	0.21
CO80F	Gris	80	ø Collier	Polypropylène	-	0.017