

Coude double d'équerre à 87'30° Femelle/Femelle

Coude double d'équerre à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude double parallèle FF permet le raccordement de deux réseaux sur une même sortie. Il convient aux tubes non pré-manchonnés.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 200
Angle	87'30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Géométrie optimisée pour éviter le refoulement des eaux

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Adapté pour une installation en angle
- Convient aux tubes non pré-manchonnés

Coude double d'équerre à 87'30° Femelle/Femelle



Référence	Colour	Angle (degrees)	Material	Type	Assembly type	Positioning	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Weight (kg)
CEF88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	-	-	0.051
CE40FF	Gris clair	87°30	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Equerre	-	-	0.076
CEH88	Gris clair	87°30	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Equerre	-	-	0.076
CEJ88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	50	ø Raccord	0.105
CEB88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	200	ø Raccord	2.595
CEL88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	63	ø Raccord	0.213
CEP88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	75	ø Raccord	0.31
CER88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	80	ø Raccord	0.31
CES88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	90	ø Raccord	0.42
CET88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	100	ø Raccord	0.44
CEV88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	110	ø Raccord	0.6
CEX88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	125	ø Raccord	0.77
CEY88	Gris clair	87°30	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Equerre	140	ø Raccord	1.14
CEZ88	Gris clair	87°30	PVC	Double	A collar	Equerre	160	ø Raccord	1.27