

Coude à 30° Femelle/Femelle

Coude à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le coude femelle/femelle permet le changement de direction du réseau et convient aux tubes non pré-manchonnés. De par sa géométrie, il favorise l'écoulement.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 160
Angle	30°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Certification NFMe garantissant une haute tenue au feu
- Rayon de courbure permettant d'accompagner parfaitement les fluides
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Leur compacité permet une installation dans les endroits les plus exigus

Coude à 30° Femelle/Femelle

- Convient pour les tubes non pré-manchonnés



Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CF33	32	Gris clair	30°	32	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.025
UCH33	40	Gris clair	30°	40	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.038
CH33	40	Gris clair	30°	40	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.038
CJ33	50	Gris clair	30°	50	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.056
CL33	-	Gris clair	30°	63	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.098
CP33	-	Gris clair	30°	75	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.14
CR33	-	Gris clair	30°	80	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.145
CS33	-	Gris clair	30°	90	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	0.2
CT33	-	Gris clair	30°	-	-	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Intérieur	-
CV33	-	Gris clair	30°	110	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Intérieur	0.276

Coude à 30° Femelle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CX33	125	Gris clair	30°	125	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Intérieur	0.331
CZ33	-	Gris clair	30°	160	ø Raccord	PVC	Femelle/Femelle	A collar	Intérieur	0.561