

Clapet aérateur/équilibrer de pression CEP avec DTA

Clapet aérateur/équilibrer de pressions CEP permettant d'améliorer l'écoulement des eaux usées en combles et en sanitaire

○ Caractéristiques du produit

OPTEZ POUR LA PERFORMANCE

Eléments de régulation et de sécurisation du réseau d'évacuation, les clapets aérateurs/équilibrers de pression Nicoll améliorent l'écoulement des eaux usées. Ils évitent le désamorçage des siphons, régulent les pressions, suppriment les gargouillis et remontées d'odeurs.

Gamme titulaire du DTA obligatoire N°14/16-2249 délivré par le CCFAT du CSTB. Ce DTA est imposé par le DTU 60.1 et le Règlement Sanitaire Type.

Le clapet se compose :• D'un corps avec sortie à coller mâle (section externe) et femelle(section interne),• D'un couvercle à clipser,• D'une membrane en silicone, laquelle libère le passage d'air encas de dépression à l'intérieur du clapet.

La membrane silicone :• Assure l'étanchéité parfaite du CEP, de par sa conception souple et rigide à la fois.• Evite l'encrassement du système grâce à ses propriétés antibactériennes.• Assure une longévité au système grâce à sa résistance aux températures extrêmes (de -20°C à +60°C).L'étanchéité entre le capot et le corps ne nécessite aucun joint additionnel. Cette conception permet d'exclure tous les types de dysfonctionnements inhérents à l'utilisation de joint rapporté (perte,écrasement, encrassement, etc.).

○ Descriptif technique

Hygiène	Membrane antibactérienne inclinée évitant la stagnation de la condensation
Certification	Validé par le DTA obligatoire N°14/16-2249
Accès au réseau	Capot démontable pour tringlage du réseau ou accès à la membrane
Diamètres	32-40-50-100-110 mm
Matière membrane	Silicone
Couleur	Blanc

Les + Nicoll performance

- Étanchéité totale et durable grâce au couvercle sans joint à clipser
- Débit d'air exceptionnel
- Résistance au gel, utilisation sans risque dans les combles
- Membrane antibactérienne en silicone

Clapet aérateur/équilibreur de pression CEP avec DTA

Les + Nicoll installation

- Mise en oeuvre facile par simple collage
- Positionnement en combles et en sanitaire
- Accès facile au réseau grâce au capot démontable
- Le système de double emboiture (32-40, 40-50 et 100-110) facilite le raccordement sur chantier
- Le design du CEP permet une pose contre le mur



Référence	diameterD	Diameter D	H mm	Flow rate (L/s)	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Width (mm)	Length (mm)	Type	Assembly type	Material
CEP100	110	100	190	43	Blanc	110	100	190	ø D	ø d	132	147	Mâle/Femelle	A collar	-
CEP3240	-	-	-	4	Blanc	40	32	72	ø D	ø d	54	54	-	A collar	PVC