

Manchette de réparation Femelle/ Femelle

Manchette de réparation permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le tampon de réduction simple MF permet de remplacer une partie de canalisation endommagée.

○ Descriptif technique

Diamètre	100 à 125
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Répare une canalisation déjà en place
- Dispose d'un repère pour couper le tube

Manchette de réparation Femelle/ Femelle



Référence	Diameter (mm)	Application	Colour	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
MTH227	100	Intérieur	Gris clair	100	ø	PVC	Femelle/Femelle	A visser	0.478
MXH258	-	Intérieur	Gris clair	125	ø	PVC	Femelle/Femelle	A visser	0.684