

Coulisse Femelle/Femelle

Coulisse permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La coulisse FF, est une pièce de jonction coulissante à coller pour assembler deux extrémités mâles.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 125
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Simple à coller ou à emboîter sur la partie mâle du tube PVC
- Facilité d'emboîtement du tube grâce à une fine tolérance dimensionnelle

Coulisse Femelle/Femelle



Référence	Diameter (mm)	H mm	Application	Colour	Height (mm)	Material	Type	Assembly type	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Weight (kg)
UKF	32	47	Intérieur	Gris clair	47	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.018
KF	32	47	Intérieur	Gris clair	47	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.018
UKH	40	57	Intérieur	Gris clair	57	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.026
KH	40	57	Intérieur	Gris clair	57	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.026
KJ	50	67	Intérieur	Gris clair	67	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.041
KL	63	80	Intérieur	Gris clair	8	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.065
UKP	75	92	Intérieur	Gris clair	92	PVC	Femelle/Femelle	A collar	75	ø	0.088
KP	75	92	Intérieur	Gris clair	92	PVC	Femelle/Femelle	A collar	75	ø	0.086
UKR	80	97	Intérieur	Gris clair	97	PVC	Femelle/Femelle	A collar	80	ø	0.1
KR	80	97	Intérieur	Gris clair	97	PVC	Femelle/Femelle	A collar	80	ø	0.1
UKS	-	-	Intérieur	Gris clair	17	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.132

Coulisse Femelle/Femelle

Référence	Diameter (mm)	H mm	Application	Colour	Height (mm)	Material	Type	Assembly type	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Weight (kg)
KS	-	-	Intérieur	Gris clair	17	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.132
UKT	100	117	Intérieur	Gris clair	117	PVC	Femelle/Femelle	A collar	100	ø	0.145
KT	100	117	Intérieur	Gris clair	117	PVC	Femelle/Femelle	A collar	100	ø	0.145
KV	110	125	Intérieur	Gris clair	-	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.21
KX	125	140	Intérieur	Gris clair	14	PVC	Femelle/Femelle	A collar	-	-	0.255