Culotte et embranchement double d'équerre à 67'30 ° Femelle/Femelle

Culotte et embranchement double d'équerre à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement double d'équerre FF permet le raccordement de collecteurs sur une chute. Elle convient aux tubes non pré-manchonnés.

Descriptif technique

Diamètre	63 à 125
Angle	67,3°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité premettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Idéal pour une installation en angle
- Convient aux tubes non pré-manchonnés

Culotte et embranchement double d'équerre à 67'30 ° Femelle/Femelle

Référence	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
AT166	Intérieur	Gris clair	67°30	100	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Equerre	0.556