# Té simple 67°30 femelle/femelle

Culotte et embranchement simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.

## Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement simple FF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes. Elle convient aux tubes non pré-manchonnés.

## Descriptif technique

| | |
|---|---|
| Diamètre | **32 à 200** |
| Angle | **67,3°** |
| Couleur | **Gris** |
| Matière | **PVC** |
| Emboîture | **Femelle/Femelle** |
| Norme | **NFe** |

**Les + Nicoll performance**

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité premettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

# Té simple 67°30 femelle/femelle

### Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètres de raccordements
- Convient aux tubes non pré-manchonnés









| Code | Degré angle | Type d'assemblage | Couleur | Diameter | Matière | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF166 | 67°30 | A coller | Gris clair | - | PVC | Femelle/Femelle |
| BH166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 40.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BB166 | - | A coller | Gris clair | 200.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BJ166 | 67°30 | A coller | Gris clair | - | PVC | Femelle/Femelle |
| BL166 | 67°30 | A coller | Gris clair | - | PVC | Femelle/Femelle |
| BP166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 75.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BR166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 80.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BS166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 90.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BT166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 100.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BV166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 110.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BX166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 125.00 | PVC | Femelle/Femelle |
| BZ166 | 67°30 | A coller | Gris clair | 160.00 | PVC | Femelle/Femelle |