

Bocht 45° mof/mof

Lijmbocht voor de afvoer van afvalwater en toiletwater

○ Productkenmerken

De PVC-koppeling, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag de dag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen, waarmee dit het breedste assortiment op de markt is. Met de PVC-koppelingen van Nicoll zijn alle verbindingen en richtingsveranderingen mogelijk bij de aanleg van zwaartekrachtafvoersystemen voor afvalwater, en dit met alle buizen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De mof/mof-bocht maakt een richtingsverandering in het netwerk mogelijk en is geschikt voor buizen zonder voorgeïnstalleerde mof. Door zijn vorm bevordert hij de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 tot 315
Hoek	45°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Koppelingen vervaardigd uit glad, niet-microporeus PVC: voorkomt dat onzuiverheden achterblijven

De voordelen van Nicoll-installaties

- De buis laat zich gemakkelijk in de koppeling steken dankzij een kleine maattolerantie

Bocht 45° mof/mof

- Een anti-ovalisatierand die het inbrengen vergemakkelijkt
- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd
- Geschikt voor buizen zonder voorgeplaatste mof



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CF44	32	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.026
CH44	40	Light grey	45°	4	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.042
UCJ44	50	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.064
CJ44	50	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.066
CB44	200	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.964
CD445	-	Light grey	45°	25	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	1.53
CE445	-	Light grey	45°	315	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	3.404
CL44	63	Light grey	-	-	-	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.091
UCP44	75	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.151

Bocht 45° mof/mof

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CP44	75	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.151
UCR44	80	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.16
CR44	80	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.16
CS44	-	Light grey	45°	9	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.215
UCS44	-	Light grey	45°	9	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.215
CT44	100	Light grey	-	-	-	PVC	Female/Female	To be glued	Indoor	0.283
CV44	110	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.306
UCV44	110	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.306
CX44	125	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.305
CY44	-	Light grey	45°	14	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.517
CZ44	160	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	-
UCZ44	160	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.688
C100FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.275
C480FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.175
C75FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17
CO32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
CO40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036
C125FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.448
C160FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.932
C200FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.532