

Mof/mof koppeling

Lijmbare mof voor de afvoer van afvalwater en toiletwater.

○ Productkenmerken

Voor het verbinden van buizen bieden de PVC-hulpstukken van Nicoll alle aansluitingen en richtingsveranderingen die nodig zijn voor vrijvervalsystemen voor afvalwater. Het PVC-hulpstuk werd 60 jaar geleden door Nicoll uitgevonden en is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen, waarmee dit het breedste assortiment op de markt is.

Nicoll biedt een service op maat voor alle bestellingen van speciale onderdelen.

De steekmof mof/mof maakt een verbinding tussen twee buizen mogelijk.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 tot 315
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-S1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Een aanslag geeft de maximale insteekdiepte aan, zodat de vereiste lijmlengte wordt gerespecteerd
- Vergemakkelijkt het demonteren van zichtbare onderdelen

Mof/mof koppeling



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Material	Type	Assembly type	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
M2F	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.018
M2H	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.027
UM2J	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	50	ø Raccord	0.041
M2J	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	50	ø Raccord	0.039
M2B	-	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	200	ø Raccord	0.466
M2D1	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	250	ø Raccord	0.591
UM2L	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.065
M2L	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.065
MG63	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.079
UM2P	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	75	ø Raccord	0.094
M2P	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	75	ø Raccord	0.094

Mof/mof koppeling

product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Material	Type	Assembly type	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
UM2S	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	9	ø Raccord	0.14
M2S	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	9	ø Raccord	0.135
MG90	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	9	ø Raccord	0.129
UM2T	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	100	ø Raccord	0.145
M2T	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	100	ø Raccord	0.17
M2V	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	110	ø Raccord	0.215
M2X	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	125	ø Raccord	0.28
M2Y	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	14	-	0.274
M2Z	Indoor	Light grey	PVC	Female/ Female	To be glued	160	ø Raccord	0.379
MG110	-	-	-	-	-	-	-	0.233
XMG125	-	-	-	-	-	-	-	0.291
MG75	-	-	-	-	-	-	-	0.109
MG32	-	-	-	-	-	-	-	0.02
MG40	-	-	-	-	-	-	-	0.026
MG50	-	-	-	-	-	-	-	0.04
MG160	-	-	-	-	-	-	-	0.625
MG200	-	-	-	-	-	-	-	1.038
MG250	-	-	-	-	-	-	-	0.674
MG315	-	-	-	-	-	-	-	1.114