

Bocht 20° mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/spie maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk, met behoud van de stroomrichting. De vorm bevordert de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 160
Hoek	20°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 20° mof/spie

- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd
- Behoudt de stroomrichting



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CF2	32	Light grey	20°	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.022
UCH2	40	Light grey	20°	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.032
CH2	40	Light grey	20°	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.032
UCJ2	50	Light grey	20°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.046
CJ2	50	Light grey	20°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.046
UCL2	63	Light grey	20°	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.083
CL2	63	Light grey	20°	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.083
CP2	-	Light grey	20°	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.116
UCR2	80	Light grey	20°	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.133
CR2	80	Light grey	20°	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.133

Bocht 20° mof/spie

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CS2	-	Light grey	20°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.18
CT2	-	Light grey	20°	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-
CV2	110	Light grey	20°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.27
CX2	-	Light grey	20°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.337
UCX2	-	Light grey	20°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.337
CZ2	-	Light grey	20°	160	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.531
CZ100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.215
CZ32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022
CZ40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.026
XCZ50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.051
CZ110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.256
CZ125	-	-	-	-	-	-	-	-	0.344
CZ75	-	-	-	-	-	-	-	-	0.128
XCZ80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14