

Bocht 20° mof/mof

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/mof maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk en is geschikt voor buizen zonder aangevormde mof. De vorm bevordert de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Hoek	20°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Brandreactie	B-s1, d0

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 20° mof/mof

- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF22	32	-	5,5	Light grey	20°	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.023
CF22	32	-	5,5	Light grey	20°	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.023
UCH22	40	-	6,5	Light grey	20°	40	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.033
CH22	40	-	6,5	Light grey	20°	40	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.032
CJ22	50	-	7,5	Light grey	20°	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.048
CL22	-	-	-	Light grey	20°	63	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.083
CP22	-	-	-	Light grey	20°	75	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.116
CR22	80	-	15	Light grey	20°	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.133
CS22	-	-	-	Light grey	20°	90	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.181
UCS22	-	-	-	Light grey	20°	90	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.181

Bocht 20° mof/mof

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CT22	-	-	-	Light grey	20°	100	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.234
CV22	-	-	-	Light grey	20°	110	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.267
CX22	125	-	20	Light grey	20°	125	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.351
CZ22	-	-	-	Light grey	20°	160	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	0.536
CZ32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
CZ40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028
XCZ50FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.058
CZ125FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.368
CZ75FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.138