

PM-PMEVREDIMF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsystemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De ingebouwde reductie mof/spie maakt een verkleining van de doorsnede met één of meerdere diameterstappen mogelijk, met behoud van de stroomrichting.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 50
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Een aanslag geeft de maximale insteekdiepte aan, zodat de vereiste lijmlengte wordt gerespecteerd

PM-PMEVREDIMF



product.detail.attribute.sku	diameterD	Diameter D	Application	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 1 label	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UIF	32	25	Indoor	Light grey	32	25	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
IF	32	25	Indoor	Light grey	32	25	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
UIH	40	32	Indoor	Light grey	40	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
IH	40	32	Indoor	Light grey	40	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
UIJF	50	32	Indoor	Light grey	50	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
IJF	50	32	Indoor	Light grey	50	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.0
RI40/32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
XRI50/32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0