Stroom t-stuk 87°30 mof/mof

Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsystemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het enkelvoudige stroom-T-stuk mof/mof maakt de aansluiting van een toestel op een kleine verzamelleiding mogelijk. Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

Technische beschrijving

Diameter	32 à 50
Hoek	87'30 °
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen
- Een geleidingslip verhoogt de stroomsnelheid van het water

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties

Stroom t-stuk 87°30 mof/mof

- Verstevigingsrand tegen ovaalvorming voor een eenvoudige montage
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
TF188	32	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.045
UTF188	32	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.046
TH188	40	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Female/ Female	To be glued	-	-	0.068
TJ288	-	Light grey	-	-	-	PVC	Female/ Female	To be glued	4	ø Raccord	0.092
TJ388	-	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Female/ Female	To be glued	32	ø Raccord	0.081
TH288	-	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Female/ Female	To be glued	32	ø Raccord	0.062