

PM-PMEVCMTMF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De mof maakt het mogelijk het sanitair op het aansluit-T-stuk aan te sluiten zonder de buis te hoeven afkorten.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Lang spie-einde dat indien nodig kan worden ingekort

PM-PMEVCMTMF



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Diameter Gasket	Diameter (mm)	E	H mm	Weight (kg)
UZF	Indoor	Light grey	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.035
ZF	Indoor	Light grey	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.035
UZH	Indoor	Light grey	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	40	10	95	0.05
ZH	Indoor	Light grey	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	40	10	95	0.05
ZBF	Indoor	Light grey	200	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	1.502
UZL	Indoor	Light grey	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	63	10	141	0.122
ZL	Indoor	Light grey	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	63	10	141	0.122
UZP	Indoor	Light grey	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.167
ZP	Indoor	Light grey	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.167
UZR	Indoor	Light grey	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	80	10	191	0.222
ZR	Indoor	Light grey	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	80	10	191	0.222

PM-PMEVCMTMF

product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Diameter Gasket	Diameter (mm)	E	H mm	Weight (kg)
UZS	Indoor	Light grey	90	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.247
ZS	Indoor	Light grey	90	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.247
ZT	Indoor	Light grey	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	100	10	200	0.308
ZV	Indoor	Light grey	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	30x32	110	10	214	0.39
ZX	Indoor	Light grey	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.52
ZYF	Indoor	Light grey	140	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.775
ZZF	Indoor	Light grey	160	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	-	0.998
JD100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.302
XJD110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.335
JD32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.066
JD40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.086
JD125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.386
JD63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.164
JD75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.207
JD80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.203
XJD125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.386
XJD80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.203