

Overige terugslagklep, mof/mof

○ Productkenmerken

De terugslagklep van Nicoll is een onmisbaar hulpstuk voor de beveiliging van het waterafvoersysteem binnen gebouwen en voorkomt onbedoelde terugstroming in horizontale leidingen.

De enige klep op de markt die directe toegang tot de leiding biedt.

○ Technische beschrijving

Materiaal	PVC
Diameters	32-40-50 mm

De voordelen van Nicoll Performance

- Volledig waterdicht systeem tegen terugstroming
- Door de combinatie van een hoek van 45° en een afschroefbare stop biedt de klep gemakkelijke toegang tot de leiding
- De maximale opening van de klep zorgt voor een uitstekende doorstroming

De voordelen van Nicoll-installatie

- Eenvoudige montage op elk type leidingnet (Ø 32-40-50 mm) door verlijming.

Overige terugslagklep, mof/mof



product.detail.attribute.sku	DN mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CASF4	-	Grey	45°	32	ø	PVC	Female	Push-fit	0.087
CASH4	-	Grey	45°	40	ø	PVC	Female	Push-fit	0.113
CASJ4	-	Grey	45°	50	ø	PVC	Female	Push-fit	0.176