

Bocht 45° mof/spie

Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/spie maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk, met behoud van de stroomrichting. De vorm bevordert de doorstroming.

Technische beschrijving

Diameter	32 tot 315
Hoek	45°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 45° mof/spie

- Compacte uitvoering voor installatie in zeer krappe ruimtes
- Behoud van de stroomrichting



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	DN mm	Z1 mm	Z2 mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF4	32	-	25	35	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.025
CF4	32	-	25	35	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.025
CH4	40	-	25	35	Light grey	45°	4	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.038
UCJ4	50	-	25	35	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.061
CJ4	50	-	25	35	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.062
CB4	200	-	25	35	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.956
CD45	-	-	-	-	Light grey	45°	25	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	1.583
CE45	-	-	-	-	Light grey	45°	315	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	3.5
CL4	63	-	25	35	Light grey	45°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.085
UCP4	75	-	25	35	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.147

Bocht 45° mof/spie

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	DN mm	Z1 mm	Z2 mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CP4	75	-	25	35	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.147
UCR4	80	-	25	35	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.158
CR4	80	-	25	35	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.158
CS4	90	-	25	35	Light grey	-	-	-	PVC	Male/Female	To be glued	0.21
UCS4	90	-	25	35	Light grey	-	-	-	PVC	Male/Female	To be glued	0.214
CT4	100	-	25	35	Light grey	-	-	-	PVC	Male/Female	To be glued	-
CV4	110	-	25	35	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.303
UCV4	110	-	25	35	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.303
CX4	125	-	25	35	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.394
UCX4	125	-	25	35	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.394
CY4	-	-	-	-	Light grey	45°	14	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	0.49
CZ4	160	-	25	35	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-