

Bocht 67°30 mof/mof

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/mof maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk en is geschikt voor buizen zonder aangevormde mof. De vorm bevordert de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Hoek	67°30°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 67°30 mof/mof

- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Angle (degree)
UCF66	32	200	-	Ø32	Light grey	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-
CF66	32	200	-	Ø32	Light grey	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-
CH66	40	-	-	-	Light grey	40	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
UCJ66	50	60	-	Ø50	Light grey	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CJ66	50	60	-	Ø50	Light grey	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CB66	-	8	-	Ø200	Light grey	200	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
UCL66	-	-	-	-	Light grey	63	ø Raccord	PVC	-	To be glued	67°30
CL66	-	-	-	-	Light grey	63	ø Raccord	PVC	-	To be glued	67°30
CP66	-	20	-	Ø75	Light grey	75	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CR66	-	-	-	-	Light grey	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30

Bocht 67°30 mof/mof

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Angle (degree)
UCR66	-	-	-	-	Light grey	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CS66	-	12	-	Ø90	Light grey	90	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-
UCS66	-	12	-	Ø90	Light grey	90	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-
CT66	100	-	-	-	Light grey	100	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CV66	-	-	-	-	Light grey	110	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CX66	-	20	-	Ø125	Light grey	125	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CY66	-	-	-	-	Light grey	140	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	67°30
CZ66	-	12	-	Ø160	Light grey	160	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-
CO4FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO3267FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO4067FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO5067FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO2FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO5FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO6FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO8FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-