

Elastomeer verloopstuk mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het zadelstuk voor uitbreiding van het leidingnet maakt de aansluiting van nieuwe sanitaire toestellen op een bestaand leidingnet mogelijk.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 125
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De certificeringen NMe en B-s1,d0 garanderen constante productprestaties en conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Optimale bevestiging van het zadelstuk op de aan te sluiten buis

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Geschikt voor gebruik op een bestaand leidingnet

Elastomeer verloopstuk mof/spie



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	ausf	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 1 label	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type
SL103	100/32	-	Indoor	Light grey	90°	100	32	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL104	100/40	-	Indoor	Light grey	90°	100	40	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL105	100/50	-	Indoor	Light grey	90°	100	50	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
USL105	100/50	-	Indoor	Light grey	90°	100	50	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL113	110/32	-	Indoor	Light grey	90°	110	32	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
USL113	110/32	-	Indoor	Light grey	90°	110	32	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL114	110/40	-	Indoor	Light grey	90°	110	40	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL115	110/50	-	Indoor	Light grey	90°	110	50	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL123	-	-	Indoor	Light grey	90°	125	32	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL124	125/40	-	Indoor	Light grey	90°	125	40	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued
SL125	125/50	-	Indoor	Light grey	90°	125	50	ø D	ø d	PVC	Male/ Female	To be glued

Elastomeer verloopstuk mof/spie

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	ausf	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 2 (mm)	Diameter 1 label	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type
SL873	80-75/32	-	Indoor	Light grey	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Male/ Female	To be glued
SL874	80-75/40	-	Indoor	Light grey	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Male/ Female	To be glued
SL875	80-75/50	-	Indoor	Light grey	90°	80	75	ø D	ø D	PVC	Male/ Female	To be glued