

Bocht 30° mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/spie maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk, met behoud van de stroomrichting. De vorm bevordert de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 160
Hoek	30°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 30° mof/spie

- Compacte uitvoering voor installatie in zeer krappe ruimtes
- Behoud van de stroomrichting



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	H mm	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
UCF3	32	32	-	9	Light grey	30°	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.022
CF3	32	32	-	9	Light grey	30°	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.022
UCH3	40	37	-	11	Light grey	-	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.036
CH3	40	37	-	11	Light grey	-	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.036
UCJ3	50	45	-	13,5	Light grey	30°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.052
CJ3	50	45	-	13,5	Light grey	30°	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.052
CL3	63	55	-	18	Light grey	30°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.097
CP3	75	63	-	20	Light grey	30°	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.139
CR3	80	67	-	20	Light grey	30°	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.147
CS3	-	-	-	-	Light grey	30°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.192

Bocht 30° mof/spie

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	H mm	L mm	Z (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Weight (kg)
CT3	100	80,5	-	23,5	Light grey	30°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	-
CV3	110	86	-	25	Light grey	30°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.279
CX3	-	-	-	-	Light grey	30°	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	0.356
CZ3	-	-	-	-	Light grey	30°	-	-	PVC	Male/ Female	To be glued	0.544