

Bochtdeel 15° mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het bochtdeel mof/spie maakt aansluitingen in beperkte ruimtes mogelijk, met behoud van de stroomrichting.

○ Technische beschrijving

Diameter	100 à 315
Hoek	15°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Maximaal compact, geschikt voor krappe ruimtes
- Behoudt de stroomrichting

Bochtdeel 15° mof/spie



product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Material	Type	Assembly type	Diameter (mm)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
SB1	Light grey	15°	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	-	0.327
ST1	Light grey	15°	PVC	Male/Female	To be glued	100	100	ø Raccord	0.091
SV1	Light grey	15°	PVC	Male/Female	To be glued	-	110	ø Raccord	0.097
SX1	Light grey	15°	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	-	0.111
SZ1	Light grey	15°	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	-	0.181