

Stroom t-stuk 87°30 mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het eenvoudige stroom-T-stuk mof/spie maakt de aansluiting van een toestel op een kleine verzamelleiding mogelijk, met behoud van de stroomrichting.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 50
Hoek	87'30 °
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen
- Een geleidingslip verhoogt de stroomsnelheid van het water

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties

Stroom t-stuk 87°30 mof/spie

- Verstevigingsrand tegen ovaalvorming voor een eenvoudige montage
- Behoudt de stroomrichting
- Verkrijgbaar met grote of standaardradius, afhankelijk van de configuratie



product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
TF18	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.08
UTF18	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.08
TF188MF	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.048
UTF188MF	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.046
TH18	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.117
TH188MF	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.068
UTH188MF	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.069
TH288MF	Light grey	-	40	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	32	ø Raccord	0.062
TJ18	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	-	-	0.108

Stroom t-stuk 87°30 mof/spie

product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
UTJ18	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	0.108
TJ28	Light grey	87°30	50	ø Piège à feuille	PVC	Male/ Female	To be glued	40	ø Raccord	0.091
TJ38	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	32	ø Raccord	0.079