

Bocht 67°30 mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/spie maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk, met behoud van de stroomrichting. De vorm bevordert de doorstroming.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Hoek	67°30°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Bocht 67°30 mof/spie

- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd
- Behoudt de stroomrichting



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembl type
UCF6	32	200	-	Ø32	Light grey	67°30	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CF6	32	200	-	Ø32	Light grey	67°30	32	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
UCH6	40	-	-	-	Light grey	67°30	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CH6	40	-	-	-	Light grey	67°30	40	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
UCJ6	50	60	-	Ø50	Light grey	67°30	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-
CJ6	50	60	-	Ø50	Light grey	67°30	50	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-
CB6	-	-	-	-	Light grey	67°30	200	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
UCL6	-	-	-	-	Light grey	67°30	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-
CL6	-	-	-	-	Light grey	67°30	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-
UCP6	75	30	-	Ø75	Light grey	67°30	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-

Bocht 67°30 mof/spie

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembl type
CP6	75	30	-	Ø75	Light grey	67°30	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	-
CR6	-	-	-	-	Light grey	67°30	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CS6	-	15	-	Ø90	Light grey	67°30	9	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CT6	100	-	-	-	Light grey	67°30	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CV6	110	-	-	-	Light grey	67°30	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CX6	125	25	-	Ø125	Light grey	67°30	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CY6	-	-	-	-	Light grey	67°30	140	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued
CZ6	-	-	-	-	Light grey	67°30	160	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued