

# Toezichtstop spie, hermetische afsluitkap

## ○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsystemen voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De hermetische afsluitkap met spie biedt gemakkelijke toegang tot de leiding.

## ○ Technische beschrijving

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 110 à 200 |
| Kleur       | Grijs     |
| Materiaal   | PVC       |
| Aansluiting | Spie      |

### De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- De certificeringen NFe en NFMe garanderen constante productprestaties en conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

### De voordelen van Nicoll-installatie

- Biedt directe en veilige toegang tot het leidingnet, zowel bij verticale als horizontale plaatsing
- De buis is gemakkelijk in te steken dankzij de nauwkeurige maattoleranties

# Toezichtstop spie, hermetische afsluitkap



| product.detail.attribute.sku | Diameter (mm) | H mm | Application | Colour     | Diameter 1 (mm) | Height (mm) | Diameter 1 label | Material | Type         | Assembly type | Weight (kg) |
|------------------------------|---------------|------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| PH                           | 40            | 20   | Indoor      | Light grey | 40              | 20          | ø                | PVC      | Male/ Female | Push-fit      | 0.022       |
| 0662002                      | -             | -    | -           | -          | -               | -           | -                | -        | -            | -             | 0.472       |
| PL                           | 63            | 20   | Indoor      | Light grey | 63              | 20          | ø                | PVC      | Male/ Female | Push-fit      | 0.031       |
| PP                           | 75            | 20   | Indoor      | Light grey | 75              | 20          | ø                | PVC      | Male/ Female | To be glued   | 0.06        |
| PS                           | -             | -    | Indoor      | Light grey | 90              | 20          | ø                | PVC      | Male/ Female | Push-fit      | 0.078       |
| PV                           | 110           | 40   | Indoor      | Light grey | 110             | 40          | ø                | PVC      | Male/ Female | Push-fit      | 0.133       |
| PX                           | 125           | 50   | Indoor      | Light grey | 125             | 50          | ø                | PVC      | Male/ Female | Push-fit      | 0.177       |
| 0661602                      | -             | -    | -           | -          | -               | -           | -                | -        | -            | -             | 0.253       |