

Haaks kruisstuk 87°30 mof/mof

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het haakse kruisstuk mof/mof maakt de aansluiting van verzamelleidingen op een standleiding mogelijk. Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 125
Hoek	87,3°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Normen	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Een buigstraal die de vloeistofdoorstroming bevordert

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Ruim assortiment aansluitdiameters

Haaks kruisstuk 87°30 mof/mof

- Ideaal voor installatie in een hoek
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
AF188	Indoor	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.059
AL188	Indoor	Light grey	87°30	63	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.21
AH188	Indoor	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.091
AP188	Indoor	Light grey	87°30	75	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.345
AR188	Indoor	Light grey	87°30	80	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.35
AJ188	Indoor	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.131
AS188	Indoor	Light grey	87°30	90	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.5
AT188	Indoor	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.503
AV188	Indoor	Light grey	-	110	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.7
AX188	Indoor	Light grey	87°30	125	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.88