

Dubbel t-stuk 87°30 mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het T-stuk met ingebouwde uitzettingsdichting maakt de aansluiting van een leiding op een standleiding of verzamelleiding mogelijk en vangt de uitzetting van het leidingnet op (niet toegestaan op ontoegankelijke plaatsen).

○ Technische beschrijving

Diameter	63 à 125
Hoek	87°30°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Dubbel t-stuk 87°30 mof/spie

- Markering van de insteeklengte van de buis om een correcte werking bij uitzetting te waarborgen
- Geen extra uitzettingsmof nodig
- Vergemakkelijkt het demonteren van zichtbare onderdelen



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
BML18	Indoor	Light grey	87°30	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-	0.28
BMP18	Indoor	Light grey	87°30	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-	0.41
BMP48	Indoor	Light grey	87°30	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	40	ø Raccord	0.33
BMT18	Indoor	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	-	-	-	0.60
BMT68	Indoor	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	50	ø Raccord	0.41
BMT78	Indoor	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	40	ø Raccord	0.41
BMV18	Indoor	Light grey	87°30	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-	0.73

Dubbel t-stuk 87°30 mof/spie

product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label	Weight (kg)
BMX18	Indoor	Light grey	87°30	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-	0.8