

Dubbel t-stuk 45° mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het T-stuk met ingebouwde uitzettingsdichting maakt de aansluiting van een leiding op een standleiding of verzamelleiding mogelijk en vangt de uitzetting van het leidingnet op (niet toegestaan op ontoegankelijke plaatsen).

○ Technische beschrijving

Diameter	63 à 125
Hoek	45°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Normen	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwiteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

Dubbel t-stuk 45° mof/spie

- Markering van de insteeklengte van de buis om een correcte werking bij uitzetting te waarborgen
- Geen extra uitzettingsmof nodig
- Vergemakkelijkt het demonteren van zichtbare onderdelen



product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label
BML14	Indoor	Light grey	45°	63	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-
BMP14	Indoor	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-
BMR54	Indoor	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	40	ø Raccord
BMT14	Indoor	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-
BMT64	Indoor	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC	Reinforced/ Female	To be glued	-	50	ø Raccord
BMT74	Indoor	Light grey	-	100	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	40	ø Raccord
BMV14	Indoor	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-

Dubbel t-stuk 45° mof/spie

product.detail.attribute.sku	Application	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Joint type	Diameter 2 (mm)	Diameter 2 label
BMV24	Indoor	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	100	ø Raccord
BMV74	Indoor	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	50	ø Raccord
BMX14	Indoor	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	-	-
BMX24	Indoor	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	110	ø Raccord
BMX34	Indoor	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	100	ø Raccord
BMX84	Indoor	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC	Male/ Female	To be glued	Built-in expansion joint	50	ø Raccord