

Dubbele bocht haaks 87°30 mof/spie

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De dubbele haakse bocht mof/spie maakt de aansluiting van twee leidingnetwerken op één uitgang mogelijk, met behoud van de stroomrichting.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Hoek	87°30 °
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Geschikt voor installatie in een hoek

Dubbele bocht haaks 87°30 mof/spie

- Behoudt de stroomrichting



product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
CEF88MF	Light grey	87°30	32	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	Right-angled	0.05
CEH88MF	Light grey	87°30	40	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.072
CEJ88MF	Light grey	87°30	50	ø Raccord	PVC	Double	-	Right-angled	0.11
CEB8	Light grey	87°30	200	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	1.82
CEL8	Light grey	87°30	63	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.2
CEP8	Light grey	87°30	75	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.32
CER8	Light grey	87°30	80	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.33
CES8	Light grey	87°30	90	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.43
CET8	Light grey	87°30	100	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.438
CEV8	Light grey	87°30	110	ø Raccord	PVC	Male/Female	To be glued	Right-angled	0.64
CEX8	Light grey	87°30	125	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	0.74
CEY8	Light grey	87°30	140	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	1.075

Dubbele bocht haaks 87°30 mof/spie

product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Positioning	Weight (kg)
CEZ8	Light grey	87°30	160	ø Raccord	PVC	Double	To be glued	Right-angled	1.27