

PM-PMEVCDE8730FF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De dubbele parallelle bocht mof/mof maakt de aansluiting van twee leidingnetwerken op één uitgang mogelijk. Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 à 200
Hoek	87°30'
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwiteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Geoptimaliseerde vorm om terugstroming van water te voorkomen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt

PM-PMEVCDE8730FF

- Geschikt voor installatie in een hoek
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Material	Type	Assembly type	Positioning	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
CEF88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	-	-	0.051
CE40FF	Light grey	87°30	PVC	Female/Female	To be glued	Right-angled	-	-	0.076
CEH88	Light grey	87°30	PVC	Female/Female	To be glued	Right-angled	-	-	0.076
CEJ88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	50	ø Raccord	0.105
CEB88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	200	ø Raccord	2.595
CEL88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	63	ø Raccord	0.213
CEP88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	75	ø Raccord	0.31
CER88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	80	ø Raccord	0.31
CES88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	90	ø Raccord	0.42
CET88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	100	ø Raccord	0.44
CEV88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	110	ø Raccord	0.6

PM-PMEVCDE8730FF

product.detail.attribute.sku	Colour	Angle (degrees)	Material	Type	Assembly type	Positioning	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Weight (kg)
CEX88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	125	ø Raccord	0.77
CEY88	Light grey	87°30	PVC	Female/ Female	To be glued	Right-angled	140	ø Raccord	1.14
CEZ88	Light grey	87°30	PVC	Double	To be glued	Right-angled	160	ø Raccord	1.27