

Bocht 30° mof/mof

Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

De bocht mof/mof maakt een richtingsverandering in het leidingnet mogelijk en is geschikt voor buizen zonder aangevormde mof. De vorm bevordert de doorstroming.

Technische beschrijving

Diameter	32 à 160
Hoek	30°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof
Norm	NFe

De voordelen van Nicoll Performance

- Vervaardigingskwaliteit: gegarandeerde stevigheid die bestand is tegen alle soorten schokken en de installatie vergemakkelijkt
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- NFMe-certificering waarborgt een hoge brandbestendigheid
- Buigradius die ervoor zorgt dat de vloeistoffen perfect worden geleid
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Door hun compacte ontwerp kunnen ze zelfs op de krapste plekken worden geïnstalleerd

Bocht 30° mof/mof

- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof



product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CF33	32	Light grey	30°	32	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.025
UCH33	40	Light grey	30°	40	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.038
CH33	40	Light grey	30°	40	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.038
CJ33	50	Light grey	30°	50	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.056
CL33	-	Light grey	30°	63	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.098
CP33	-	Light grey	30°	75	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.14
CR33	-	Light grey	30°	80	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.145
CS33	-	Light grey	30°	90	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	-	0.2
CT33	-	Light grey	30°	-	-	PVC	Female/Female	To be glued	Indoor	-
CV33	-	Light grey	30°	110	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	Indoor	0.276

Bocht 30° mof/mof

product.detail.attribute.sku	Diameter (mm)	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material	Type	Assembly type	Application	Weight (kg)
CX33	125	Light grey	30°	125	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	Indoor	0.331
CZ33	-	Light grey	30°	160	ø Raccord	PVC	Female/Female	To be glued	Indoor	0.561